








QUARRY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

Gres extrusionado de baja absorción de agua, según ISO 130006, grupo Alb, no esmaltado
 Unglazed extruded stoneware with a low water absorption, according to ISO 13006, group Alb

NORMA TEST	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	REQUISITOS STANDARDS	RESULTADOS RESULTS
ISO 10545-2	 Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Length and width Espesor / Thickness Rectitud de los lados / Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	± 1,5% ± 10% ± 0,6% ± 1,0 % ± 1,5 %	Cumple ampliamente la norma / Amply meets the standard
ISO 10545-3	 Absorción de agua / Water absorption	≤3%	≤3%
ISO 10545-4	 Fuerza de rotura / Braking strength	≥ 1100 N	≥ 1100 N
	 Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 23 N/mm ²	≥ 23 N/mm ²
ISO 10545-9	 Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12	 Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13	 Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	UA	UA/ULA/UHA

RECOMENDACIONES / SUGGESTIONS

- ✓ Se recomienda utilizar morteros adhesivos de capa fina, tipo cemento-cola de buena calidad, así como un rejuntado impermeable adecuado para uso exterior / It is recommended to use thin set mortar and grouting with a waterproof joints grout for outdoors use
- ✓ Junta recomendada 5 mm / Recommended joint between pieces 5 mm